

NEW



Horizontální horkovzdušné ohřivače IH/HRO s vyšším objemem vzd. a tlaku

Model	Cena ohřivače	Tepelný výkon kW	Min vzduch (m ³ /h) Max tlak (Pa)	Max vzduch (m ³ /h) Min tlak (Pa)	Hořák Blowtherm ZP	Cena hořáku	Cena vč. hořáku bez DPH
IH/HRO 100.1	227 500,-	78,5-136,5	12.500-400	15.000-150	GVAL 14CE TL	40 600,-	268 100,-
IH/HRO 100.2	231 500,-	99,4-136,5	16.500-500	19.000-200	GVAL 14CE TL	40 600,-	272 100,-
IH/HRO 200.1	239 300,-	118,3-236,6	14.000-400	16.000-150	GVAL 30CE	55 400,-	294 700,-
IH/HRO 200.2	243 800,-	118,3-236,6	17.000-500	20.000-200	GVAL 30CE	55 400,-	299 200,-
IH/HRO 200.3	249 100,-	125,5-236,6	19.000-600	24.000-250	GVAL 30CE	55 400,-	304 500,-
IH/HRO 200.4	268 500,-	136,0-236,6	22.000-600	26.000-250	GVAL 30CE	55 400,-	323 900,-
IH/HRO 200.5 *	346 800,-	178,0-236,6	26.000-600	29.000-250	GVAL 30CE	55 400,-	402 200,-
IH/HRO 330.1	386 700,-	171,0-342,0	28.000-400	32.000-150	GVPF 50CE TL	71 900,-	458 600,-
IH/HRO 330.2	391 100,-	209,0-342,0	34.000-500	40.000-200	GVPF 50CE TL	71 900,-	463 000,-
IH/HRO 330.3	402 000,-	251,0-342,0	38.000-600	48.000-250	GVPF 50CE TL	71 900,-	473 900,-
IH/HRO 330.4	460 600,-	272,0-342,0	44.000-600	52.000-250	GVPF 50CE TL	71 900,-	532 500,-
IH/HRO 330.5 *	577 900,-	303,5-342,0	52.000-600	58.000-250	GVPF 50CE TL	71 900,-	649 800,-
IH/HRO 480.1	569 500,-	251,0-495,0	42.000-400	48.000-150	GVPF 80/2CE TL	98 500,-	668 000,-
IH/HRO 480.2	576 200,-	314,0-495,0	51.000-500	60.000-100	GVPF 80/2CE TL	98 500,-	674 700,-
IH/HRO 480.3	594 600,-	376,7-495,0	57.000-600	72.000-100	GVPF 80/2CE TL	98 500,-	693 100,-
IH/HRO 480.4	672 800,-	408,0-495,0	66.000-600	78.000-100	GVPF 80/2CE TL	98 500,-	771 300,-
IH/HRO 600.1	768 800,-	335,0-630,0	56.000-400	64.000-100	GVPF 80/2CE TL	98 500,-	867 300,-
IH/HRO 600.2	779 900,-	418,6-630,0	71.000-500	80.000-100	GVPF 80/2CE TL	98 500,-	878 400,-
IH/HRO 600.3	799 500,-	502,3-630,0	76.000-600	96.000-100	GVPF 80/2CE TL	98 500,-	898 000,-
IH/HRO 600.4	874 900,-	544,2-630,0	88.000-600	104.000-100	GVPF 80/2CE TL	98 500,-	973 400,-

Popis IH/HRO 100-600

• Tepelný výměník z pohliníkované oceli • Celkový inverzní plamen tepelného výměníku s dolní částí z nerez oceli • Nerezové turbulátory • Ochranná protivýbušná příruba s kompletně utěsněným skelným průzorem • Hořáková příruba s těsněním • Radiální jednocestný vstup se zpětně inklinující lopatkou ventilátoru/ů • Třífázový motor/y (El. napětí 400V-50Hz) přímo montován/y do ventilátoru • Vnější izolovaný kryt • Termo izolace minerální vatou • Elektrický ovládací rozvaděč s hlavním vypínačem, přepínač ventilace/topení, provozní kontrolka, kontrolka napětí. Elektrický ovládací rozvaděč je oddělen od ohřivače a není elektricky zapojen ke komponentům ohřivače (Příslušenství - kabeláž) • Ventilátorový termostat, 40°C, provozní termostat 90°C a ručně stavitelný havarijní termostat 135°C • U modelů IH/HR 100-200 sání vzadu, výstup vpravo, vlevo nebo střechou • U modelů IH/HR 330-600 sání vpravo nebo vlevo, výstup vpravo, vlevo nebo střechou • Mixážní box na sání dodáván u modelů IH/HR 100-200 za příplatek, u modelů IH/HR 330-600 standardně • Na žádost lze dodat hořák Weishaupt • Standardně baleno v dřevěném bednění z expedičních důvodů v sestavě: ventilátorová část – výměníková část – vnější kryty – hořák • Komín a regulace není součástí dodávky. * **Verze s frekvenčním měničem**

Příslušenství pro horizontální horkovzdušné ohřivače IH/HRO



Model	IH/HR 100.X	IH/HR 200.X	IH/HR 330.X	IH/HR 480.X	IH/HR 600.X
Filtr G4 Účinnost (EN 779) (modely IH/HRO 100÷600.1, .2, .3)	7FI0038 4 840,-	7FI0038 4 840,-	7FI0038 4 840,-	7FI0038 4 840,-	7FI0038 4 840,-
Filtr G4 Účinnost (EN 779) (modely IH/HRO 100÷600.4, .5)	7FI0038 4 840,-	7FI0040 6 820,-	7FI0040 6 820,-	7FI0040 6 820,-	7FI0040 6 820,-
Třicestná protipožární klapka a klapka odtahu spalin (výstup vzduchu)	9SE9030 1400x500 27 600,-	9SE9030 1400x500 27 600,-	9SE9029 (P) 9SE9035 (L) 1100x500 2 x 23 600,-	9SE9031 (P) 9SE9037 (L) 1900x500 2 x 35 400,-	9SE9031 (P) 9SE9037 (L) 1900x500 2 x 35 400,-
Regulační klapky vzduchu 7DES200 - IH/HRO 100÷600.1, .2, .3 7DES210 - IH/HRO 200÷600.4, .5	7DES210 3 700,-	7DES210 7DES200 3 700,-	7DES210 7DES200 2 x 3 700,-	7DES210 7DES200 3 x 3 700,-	7DES210 7DES200 4 x 3 700,-
Ovládací rozvaděč typ "A" pro 2° stupňový hořák s regulátorem (extra cena)	9AP6217 37 400,-	9AP6217 37 400,-	9AP6225 41 600,-	9AP6235 47 200,-	54 500,-
Kryt venkovní instalace ohřivače	67 600,-	67 600,-	84 400,-	108 400,-	132 300,-
El. kabeláž 10 m (pro motory, termostaty, hořák) mezi ovl. rozvaděčem a ohřivačem	- 11 900,-	- 11 900,-	- 16 300,-	- 20 900,-	- 25 600,-

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH