


Dvoustupňové hořáky GVAL – GVPF



Model	Výkon kW (min – max)	Spotřeba ZP m ³ /h (min – max)	Přetlak ZP min. mbar	El. připojení 230/400V	Cena hořáku bez DPH v Kč
GVAL 6/2CE	23 – 58	1,8 – 5,8	14	230V	42 700,-
GVAL 9/2CE	40,5 – 93	2,5 – 9,4	16	230V	46 700,-
GVAL 14/2CE TL	70 – 174	3,5 – 14,0	14	230V	52 100,-
GVAL 20/2CE TL	104 – 232	6,4 – 23,4	14	230V	56 800,-
GVAL 30/2CE	151 – 349	15,2 – 35,0	16	230V	68 400,-
GVPF 50/2CE	232 – 522	11,7 – 52,6	15	400V	83 600,-
GVPF 80/2-40CE TL	406 – 754	13,5 – 76,0	21	400V	98 500,-
GVPF 80/2-50CE TL	406 – 754	13,5 – 76,0	17	400V	102 000,-
GVPF 100/2-50CE TL	580 – 1160	20,0 – 117,0	33	400V	114 500,-
GVPF 100/2-65CE TL	580 – 1160	20,0 – 117,0	22	400V	131 300,-
GVPF 150/2-65CE TL	814 – 1744	28,0 – 175,2	36	400V	165 000,-
GVPF 150/2-80CE TL	814 – 1744	28,0 – 175,2	27	400V	179 200,-

Modulační hořáky GVPF/M



Model	Výkon kW (min – max)	Spotřeba ZP m ³ /h (min – max)	Přetlak ZP min. mbar	El. připojení 230/400V	Cena hořáku bez DPH v Kč
GVAL 9MCE TL	40 – 93	4,1 – 9,4	17	230V	62 200,-
GVAL 14MCE TL	70 – 174	2,3 – 14,0	19	230V	75 100,-
GVAL 20MCE TL	116 – 232	4,7 – 23,4	16	230V	77 400,-
GVAL 30MCE	151 – 349	15,2 – 35,0	15	230V	91 600,-
GVPF 50MCE	232 – 522	8,2 – 52,6	15	400V	95 200,-
GVPF 80M-40CE TL	406 – 754	13,5 – 76,0	31	400V	102 400,-
GVPF 80M-50CE TL	406 – 754	13,5 – 76,0	22	400V	110 500,-
GVPF 100M-50CE TL	581 – 1160	20,0 – 117,0	37	400V	123 200,-
GVPF 100M-65CE TL	581 – 1160	20,0 – 117,0	25	400V	143 200,-
GVPF 150M-80CE TL	870 – 1744	28,0 – 175,2	32	400V	220 700,-

Příslušenství pro modulační hořáky



Popis	Cena bez DPH v Kč
Servopohon GERAN 1600 pro modulační hořák	29 200,-
Teplotní čidlo	5 700,-
Protihluk. kryt hořáku C1 pro GVPF 20-30-50CE	20 400,-
Protihluk. kryt hořáku C2 pro GVPF 80CE	28 200,-
Protihluk. kryt hořáku C3.0 pro GVPF 100CE	60 900,-
Protihluk. kryt hořáku C3 pro GVPF 150CE	70 600,-
Příruba jednotky pro hořák Weishaupt	3 700,-
Příruba jednotky pro hořák Riello	3 750,-

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH