

Stacionární horkovzdušné ohříváče IH/HR s vyšším objemem vzd. a tlaku



Model	Výkon kW min - max	Min vzduch (m³/h) Max tlak (Pa)	Max vzduch (m³/h) Min tlak (Pa)	Cena ohříváče	Hořák Blowtherm ZP	Cena hořáku	Cena vč. hořáku bez DPH
IH/HR 100.1	78,5 – 136,5	12.500-400	15.000-150	143 200,-	GVAL 14CE TL	40 600,-	183 800,-
IH/HR 100.2	99,5 – 136,5	16.500-500	19.000-200	157 900,-	GVAL 14CE TL	40 600,-	198 500,-
IH/HR 200.1	118,3 – 236,5	14.000-400	16.000-150	170 500,-	GVAL 30CE	55 400,-	225 900,-
IH/HR 200.2	118,3 – 236,5	17.000-500	20.000-200	175 700,-	GVAL 30CE	55 400,-	212 400,-
IH/HR 200.3	125,5 – 236,5	19.000-600	24.000-250	182 500,-	GVAL 30CE	55 400,-	231 100,-
IH/HR 200.4	136 – 236,5	22.000-600	26.000-250	203 100,-	GVAL 30CE	55 400,-	258 500,-
IH/HR 200.5*	178 – 236,5	26.000-600	29.000-250	296 600,-	GVAL 30CE	55 400,-	352 000,-
IH/HR 330.1	171 – 342	28.000-400	32.000-150	309 700,-	GVPF 50CE TL	71 900,-	380 600,-
IH/HR 330.2	209 – 342	34.000-500	40.000-200	320 600,-	GVPF 50CE TL	71 900,-	392 500,-
IH/HR 330.3	251 – 342	38.000-600	48.000-250	333 200,-	GVPF 50CE TL	71 900,-	405 100,-
IH/HR 330.4	272 – 342	44.000-600	52.000-250	384 400,-	GVPF 50CE TL	71 900,-	456 300,-
IH/HR 330.5*	303,5 – 342	52.000-600	58.000-250	508 900,-	GVPF 50CE TL	71 900,-	580 800,-
IH/HR 480.1	251 – 495	42.000-400	48.000-150	443 800,-	GVPF 80/2CE TL	98 500,-	542 300,-
IH/HR 480.2	314 – 495	51.000-500	60.000-100	457 900,-	GVPF 80/2CE TL	98 500,-	556 400,-
IH/HR 480.3	376,7 – 495	57.000-600	72.000-100	477 000,-	GVPF 80/2CE TL	98 500,-	575 500,-
IH/HR 480.4	408 – 495	66.000-600	78.000-100	564 200,-	GVPF 80/2CE TL	98 500,-	662 700,-
IH/HR 600.1	335 – 630	56.000-400	64.000-100	581 000,-	GVPF 80/2CE TL	98 500,-	679 500,-
IH/HR 600.2	418,6 – 630	71.000-500	80.000-100	600 400,-	GVPF 80/2CE TL	98 500,-	698 900,-
IH/HR 600.3	502,3 – 630	76.000-600	96.000-100	625 300,-	GVPF 80/2CE TL	98 500,-	723 800,-
IH/HR 600.4	544,2 – 630	88.000-600	104.000-100	714 900,-	GVPF 80/2CE TL	98 500,-	813 400,-

Popis IH/HR 100-600

• Tepelný výměník z pohlínkované oceli • Celkový inverzní plamen tepelného výměníku s dolní částí z nerez oceli • Nerezové turbulátory • Ochranná protivýbušná příruba s kompletně utěsněným skelným průzorem • Hořáková příruba s těsněním • Radiální jednocestný vstup se zpětně inklinující lopatkou ventilátoru/ů • Třífázový motor/y (El. napětí 400V-50Hz) přímo montován/y do ventilátoru • Vnější izolovaný kryt • Termo izolace minerální vatou • Elektrický ovládací rozvaděč s hlavním vypínačem, přepínač ventilace/topení, provozní kontrolka, kontrolka napětí. Elektrický ovládací rozvaděč je oddělen od ohříváče a není elektricky zapojen ke komponentům ohříváče (Příslušenství - kabeláž) • Ventilátorový termostat, 40°C, provozní termostat 90°C a ručně stavitelný havarijní termostat 135°C • U modelů IH/HR 100-200 sání vzduhu, výstup vpravo, vlevo nebo střechou • U modelů IH/HR 330-600 sání vpravo nebo vlevo, výstup vpravo, vlevo nebo střechou • Mixážní box na sání dodáván u modelů IH/HR 100-200 za příplatek, u modelů IH/HR 330-600 standardně • Na žádost lze dodat hořák Weishaupt • Standardně baleno v dřevěném bednění z expedičních důvodů v sestavě: ventilátorová část – výměníková část – vnější kryty – hořák • Komín a regulace není součástí dodávky. * Verze s frekvenčním měničem

Příslušenství pro stacionární horkovzdušné ohříváče IH/HR



Model	IH/HR 100.X	IH/HR 200.X	IH/HR 330.X	IH/HR 480.X	IH/HR 600.X
Filtr G4 Účinnost (EN 779) (modely IH/HR 100÷600.1, .2, .3)	7FI0038 4 840,-	7FI0038 4 840,-	7FI0038 4 840,-	7FI0038 4 840,-	7FI0038 4 840,-
Filtr G4 Účinnost (EN 779) (modely IH/HR 100÷600.4, .5)	7FI0038 4 840,-	7FI0040 6 820,-	7FI0040 6 820,-	7FI0040 6 820,-	7FI0040 6 820,-
Třícestná protipožární klapka a klapka odtahu spalin (výstup vzduchu)	9SE9030 1400x500 27 600,-	9SE9030 1400x500 27 600,-	9SE9029 (P) 9SE9035 (L) 1100x500 2 x 23 600,-	9SE9031 (P) 9SE9037 (L) 1900x500 2 x 35 400,-	9SE9031 (P) 9SE9037 (L) 1900x500 2 x 35 400,-
Regulační klapky vzduchu 7DES200 - IH/HR 100÷600.1, .2, .3 7DES210 - IH/HR 200÷600.4, .5	7DES210 3 700,-	7DES210 7DES200 3 700,-	7DES210 7DES200 2 x 3 700,-	7DES210 7DES200 3 x 3 700,-	7DES210 7DES200 4 x 3 700,-
Ovládací rozvaděč typ "A" pro 2° stupňový hořák s regulátorem (extra cena)	9AP6217 37 400,-	9AP6217 37 400,-	9AP6225 41 600,-	9AP6235 47 200,-	54 500,-
Venkovní kryt hořáku pro venkovní instalaci	7COB002 13 700,-	7COB002 13 700,-	7COB002 13 700,-	7COB002 13 700,-	7COB002 13 700,-
El. kabeláž 10 m (pro motory, termostaty, hořák) mezi ovládacím rozvaděčem a ohříváčem	- 11 900,-	- 11 900,-	- 16 300,-	- 20 900,-	- 25 600,-

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH