



Jednostupňové hořáky GVAL – GVPF – jednotky IH/HR



Model	Výkon kW (min – max)	Spotřeba ZP m ³ /h (min – max)	Přetlak ZP min. mbar	El. připojení 230/400V	Cena hořáku bez DPH v Kč
GVAL 14CE TL	70 – 174	7,0 – 14,0	14	230V	40 600,-
GVAL 30CE	151 – 349	15,2 – 35,0	16	230V	55 400,-
GVPF 50CE TL	232 – 523	23,4 – 52,6	15	400V	71 900,-
GVPF 80/2CE TL	135-407 / 756	13,5 – 76,0	21	400V	102 000,-

Dvoustupňové hořáky GVAL – GVPF LX – jednotky IH/AR – IH/HR



Model	Výkon kW (min – max)	Spotřeba ZP m ³ /h (min – max)	Přetlak ZP min. mbar	El. připojení 230/400V	Cena hořáku bez DPH v Kč
GVAL 14/2CE LX	35-70 / 174	7,0 – 14,0	14	230V	56 500,-
GVAL 20/2CE LX	52-104 / 245	6,4 – 23,4	14	230V	63 400,-
GVAL 30/2CE LX	70-151 / 349	15,2 – 35,0	16	230V	80 600,-
GVPF 50/2CE LX	151-232 / 551	23,4 – 52,6	15	400V	100 200,-
GVPF 100/2CE LX	155-465 / 990	20,0 – 117,0	33	400V	154 300,-

Modulační hořáky GVPF/M – jednotky IH/AR – IH/HR



Model	Výkon kW (min – max)	Spotřeba ZP m ³ /h (min – max)	Přetlak ZP min. mbar	El. připojení 230/400V	Cena hořáku bez DPH v Kč
GVAL 14/MCE TL	35-70 / 174	2,3 – 14,0	19	230V	75 100,-
GVAL 20/MCE TL	46,5-116 / 232	4,7 – 23,4	16	230V	77 400,-
GVAL 30/MCE	70-151 / 349	15,2 – 35,0	15	230V	91 600,-
GVPF 50/MCE	81-232 / 523	8,2 – 52,6	15	400V	95 200,-
GVPF 80/MCE TL	135-407 / 756	13,5 – 76,0	22	400V	110 500,-
GVPF 100/MCE TL	200-580 / 1163	20,0 – 117,0	25	400V	143 200,-

Příslušenství pro modulační hořáky



Popis	Cena bez DPH v Kč
Servopohon GERAN 1600 pro modulační hořák	29 200,-
Teplotní čidlo	5 700,-

Poznámka:

- v souladu se směrnicí Ecodesignu ErP 2018 s min. sezónní účinností zařízení 72 %, musí být použity 2° hořáky řady GVAL-GVPF LX s nižší hodnotou NOx < 80mg/kWh (třída 3 – EN 676)



Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH