

Stacionární horkovzdušné ohřivače IH/HR s vyšším objemem vzd. a tlaku



Model	Výkon kW min - max	Min vzduch (m ³ /h) Max tlak (Pa)	Max vzduch (m ³ /h) Min tlak (Pa)	Cena ohřivače	Hořák Blowtherm ZP	Cena hořáku	Cena vč. hořáku bez DPH
IH/HR 100.1	78,5 – 136,5	12.500-400	15.000-150	157 600,-	GVAL 14CE TL	40 600,-	198 200,-
IH/HR 100.2	99,5 – 136,5	16.500-500	19.000-200	169 000,-	GVAL 14CE TL	40 600,-	209 600,-
IH/HR 200.1	118,3 – 236,5	14.000-400	16.000-150	180 800,-	GVAL 30CE	55 400,-	236 200,-
IH/HR 200.2	118,3 – 236,5	17.000-500	20.000-200	186 300,-	GVAL 30CE	55 400,-	241 700,-
IH/HR 200.3	125,5 – 236,5	19.000-600	24.000-250	193 500,-	GVAL 30CE	55 400,-	248 900,-
IH/HR 200.4	136 – 236,5	22.000-600	26.000-250	219 400,-	GVAL 30CE	55 400,-	274 800,-
IH/HR 200.5	178 – 236,5	26.000-600	29.000-250	332 200,-	GVAL 30CE	55 400,-	403 300,-
IH/HR 330.1	171 – 342	28.000-400	32.000-150	331 400,-	GVPF 50CE TL	71 900,-	403 300,-
IH/HR 330.2	209 – 342	34.000-500	40.000-200	343 100,-	GVPF 50CE TL	71 900,-	415 000,-
IH/HR 330.3	251 – 342	38.000-600	48.000-250	353 200,-	GVPF 50CE TL	71 900,-	425 100,-
IH/HR 330.4	272 – 342	44.000-600	52.000-250	422 900,-	GVPF 50CE TL	71 900,-	494 800,-
IH/HR 330.5	303,5 – 342	52.000-600	58.000-250	575 100,-	GVPF 50CE TL	71 900,-	647 000,-
IH/HR 480.1	251 – 495	42.000-400	48.000-150	483 800,-	GVPF 80/2CE TL	98 500,-	582 300,-
IH/HR 480.2	314 – 495	51.000-500	60.000-100	494 600,-	GVPF 80/2CE TL	98 500,-	593 100,-
IH/HR 480.3	376,7 – 495	57.000-600	72.000-100	515 200,-	GVPF 80/2CE TL	98 500,-	610 700,-
IH/HR 480.4	408 – 495	66.000-600	78.000-100	626 300,-	GVPF 80/2CE TL	98 500,-	724 800,-
IH/HR 600.1	335 – 630	56.000-400	64.000-100	639 300,-	GVPF 80/2CE TL	98 500,-	737 800,-
IH/HR 600.2	418,6 – 630	71.000-500	80.000-100	660 500,-	GVPF 80/2CE TL	98 500,-	759 000,-
IH/HR 600.3	502,3 – 630	76.000-600	96.000-100	687 900,-	GVPF 80/2CE TL	98 500,-	786 400,-
IH/HR 600.4	544,2 – 630	88.000-600	104.000-100	793 600,-	GVPF 80/2CE TL	98 500,-	892 100,-

Popis IH/HR 100-600

• Tepelný výměník z pohliníkované oceli • Celkový inverzní plamen tepelného výměníku s dolní částí z nerez oceli • Nerezové turbulátory • Ochranná protivýbušná příruba s kompletně utěsněným skelným průzorem • Hořáková příruba s těsněním • Radiální jednocestný vstup se zpětně inklinující lopatkou ventilátoru/ů • Třífázový motor/ly (El. napětí 400V-50Hz) přímo montován/ly do ventilátoru • Vnější izolovaný kryt • Termo izolace minerální vatou • Elektrický ovládací rozvaděč s hlavním vypínačem, přepínač ventilace/topení, provozní kontrolka, kontrolka napětí. Elektrický ovládací rozvaděč je oddělen od ohřivače a není elektricky zapojen ke komponentům ohřivače (Příslušenství - kabeláž) • Ventilátorový termostat, 40°C, provozní termostat 90°C a ručně stavitelný havarijní termostat 135°C • U modelů IH/HR 100-200 sání vzduhu, výstup vpravo, vlevo nebo střechou • U modelů IH/HR 330-600 sání vpravo nebo vlevo, výstup vpravo, vlevo nebo střechou • Mixážní box na sání dodáván u modelů IH/HR 100-200 za příplatek, u modelů IH/HR 330-600 standardně • Na žádost lze dodat hořák Weishaupt • Standardně baleno v dřevěném bednění z expedičních důvodů v sestavě: ventilátorová část – výměníková část – vnější kryty – hořák • Komin a regulace není součástí dodávky • Kondenzační výpusť v ceně jednotky • Na přání frekvenční měnič, atex motor.

Příslušenství pro stacionární horkovzdušné ohřivače IH/HR



Model	IH/HR 100.X	IH/HR 200.X	IH/HR 330.X	IH/HR 480.X	IH/HR 600.X
Filtr G4 Účinnost (EN 779) (modely IH/HR 100÷600.1, .2, .3)	7FI0050 4 840,-	7FI0050 4 840,-	7FI0050 2 x 4 840,-	7FI0050 3 x 4 840,-	7FI0050 4 x 4 840,-
Filtr G4 Účinnost (EN 779) (modely IH/HR 100÷600.4, .5)	-	7FI0052 6 820,-	7FI0052 2 x 6 820,-	7FI0052 3 x 6 820,-	7FI0052 4 x 6 820,-
Třícestná protipožární klapka a klapka odtahu spalin (výstup vzduchu)	9SE9018/15 1400x500 28 900,-	9SE9018/15 1400x500 28 900,-	9SE9017 2ks 9SE9024 1ks 1100x500 43 400,-	<i>na přání</i>	<i>na přání</i>
Regulační klapky vzduchu 7DES200 - IH/HR 100÷600.1, .2, .3 7DES210 - IH/HR 200÷600.4, .5	7DES200 3 700,-	7DES210 7DES200 3 700,-	7DES210 7DES200 2 x 3 700,-	7DES210 7DES200 3 x 3 700,-	7DES210 7DES200 4 x 3 700,-
Ovládací rozvaděč typ "A" pro 2° stupňový hořák s regulátorem (extra cena)	9AP6024 (100.1-200.1) 9AP6207 (100.2-200.2-3) 9AP6210 (200.4.5) 37 100,-	9AP6024 (100.1-200.1) 9AP6207 (100.2-200.2-3) 9AP6210 (200.4.5) 37 100,-	9AP6205 (330.1) 9AP6208 (330.2.3) 9AP6212 (330.4.5) 39 100,-	9AP206 (480.1) 9AP6209 (480.2.3) 50 200,-	- 55 500,-
Venkovní kryt hořáku pro venkovní instalaci	7COB002 15 200,-	7COB002 15 200,-	7COB002 15 200,-	7COB002 15 200,-	7COB002 15 200,-
Příruba pro hořák Weishaupt	4 000,-	4 000,-	4 000,-	4 000,-	4 000,-
El. kabeláž 10 m (pro motory, termostaty, hořák)	12 100,-	12 100,-	14 800,-	21 300,-	25 100,-

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH