



Hořákové atmosférické jednotky – vnitřní i venkovní instalace

Model - Hořák	Výkon kW	Spotřeba ZP m ³ /h	Délka zářiče m (min-max)	Rozměr mm (d x š x v)	Váha (kg)	Cena bez DPH
RCF 35 externí	32,5	3,65	20 – 30	695 x 480 x 405	30	78 300,-
RCF 50 externí	46,5	5,25	30	695 x 480 x 405	30	80 000,-

Příslušenství

Model	Rozměr (mm) d x š x v	Váha (kg)	Cena bez DPH
Sálavý modul dvojtrubkový ø160 mm rovný 2 m	2000 x 700 x 270	25	10 000,-
Sálavý modul dvojtrubkový ø160 mm koleno 90° - pravé	1000 x 1000 x 270	19	13 500,-
Sálavý modul dvojtrubkový ø160 mm koleno 90° - levé	1000 x 1000 x 270	19	13 500,-
Sálavý modul dvojtrubkový ø160 mm T-kus 90°	1300 x 1000 x 270	24	19 100,-
Extra modul dvojtrubkový ø160 mm koleno 180° - jen s T-kusem	300 x 700 x 270	10	7 200,-
Silikonový tmel šedý 315 ml (utěsnění konzoly na stěně)			500,-
Ochranná mříž modulu pro sportovní haly	1950 x 635 mm		2 700,-

Poznámky:

- Sálavé moduly jsou dodávány v rozloženém stavu
- Cena externí hořákové jednotky zahrnuje: nerez protidešťová koncovka ø100 mm, nerez spalovací trubka ø100 x 250 mm s otvorem pro analyzátor spalin, nerez závěsná konzole na zeď, koncové koleno „U“ 180°

Regulace

- Rozvaděč ovládající 1 infrazářič RCF (jištění, reset tlačítko, termostat s týd. programem PT21)
- Centrální PC viz. individuální nabídka

5 200,-

Odkouření

viz. individuální ceník nerezových a hliníkových komínových systémů



Hořákové atmosférické jednotky / 2° regulace výkonu – vnitřní i venkovní instalace

Model	Výkon kW	Spotřeba ZP m ³ /h	Délka zářiče m (min-max)	Rozměr mm (d x š x v)	Váha (kg)	Cena bez DPH
RCF 80 ext.	72,0	8,5	50 – 70	900 x 535 x 600	85	100 600,-
RCF 100 ext.	90,0	10,4	50 – 70	900 x 535 x 600	85	102 600,-
RCF 100 ext. 2°	74,0/92,0	10,4	50 – 70	900 x 535 x 600	85	112 400,-
RCF 150 ext.	135,0	15,6	70 – 100	1140 x 750 x 760	170	138 600,-
RCF 200 ext.	180,0	20,8	80 – 120	1140 x 750 x 760	170	144 200,-
RCF 200 ext. 2°	138,0/184,0	20,8	80 – 120	1140 x 750 x 760	170	153 100,-
RCF 300S ext. 2°	230,0/263,0	28,2	80 – 130	1140 x 750 x 760	170	188 500,-

Příslušenství

Model	Rozměr (mm) d x š x v	Váha (kg)	Cena bez DPH
Sálavý modul dvotrubkový ø300 mm rovný 4m - jen RCF 300 3moduly	4000 x 700 x 300	80	14 500,-
Spojovací modul dvotrubkový ø250-ø300 mm rovný - jen RCF 300	1000 x 700 x 300	40	8 500,-
Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm rovný 4m	4000 x 700 x 300	80	13 900,-
Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm rovný 2m	2000 x 700 x 300	40	9 000,-
Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm rovný 1m	1000 x 700 x 300	20	5 600,-
Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm rovný 4m			10 500,-
Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm rovný 2m			7 600,-
Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm rovný 1m			4 000,-
Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm koleno 90° - pravé	1000 x 1000 x 300	27	11 400,-
Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm koleno 90° - levé	1000 x 1000 x 300	27	11 400,-
Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm koleno 45° - pravé	700 x 410 x 300	20	11 800,-
Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm koleno 45° - levé	700 x 410 x 300	20	11 800,-
Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm T-kus 90°	1300 x 1000 x 300	37	13 300,-
Extra modul dvotrubkový ø250 mm koleno 180° - s T kusem	500 x 700 x 300	10	5 800,-
Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm vertikální ohyb 30° nebo 45°			11 800,-
Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm Y-kus mezi 1 a 2 trub. modulem			12 400,-
Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm T-kus			13 300,-
Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm koleno 90° - pravé			7 600,-
Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm koleno 90° - levé			7 600,-
Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm koleno 45° - pravé			9 000,-
Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm koleno 45° - levé			9 000,-
Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm vertikální ohyb 45°			6 800,-
Silikonový tmel šedý 315 ml (utěsnění konzoly na stěně)			500,-
Ochranná mříž modulu pro sportovní haly	1950 x 635 mm		2 700,-

Regulace ovládání – kompletní rozvaděč		
Počet ovládaní infrazářičů	Cena v Kč	
		PAPPREG
1		11 400,-
2		12 800,-
3		13 600,-
4		14 600,-
5		16 200,-

- **PAPPREG:** plně automatická dvoustupňová regulace podle předem nastavených hodnot, možnost napojení na PC – Monitoring, týdenní program, 1 teplotní kulové čidlo
- Teplotní kulové čidlo AC1-KT á 800,-Kč bez DPH

Odkouření - viz. individuální ceník nerezových a hliníkových komínových systémů

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH