

# ColdAIR

MP/HP (26-03-20)

## TECHNICKÁ DATA

Model		TC 109.MP	TC 109HP	TC 209.MP	TC 209.HP
Průtok vzduchu min / max rychlost	m <sup>3</sup> /h	4500/10000	3500/9000	9000/20000	6000/19000
*Externí tlak	Pa	150	250	150	250
Napájecí napětí	V/~Hz	400V/3F~50Hz	400V/3F~50Hz	400V/3F~50Hz	400V/3F~50Hz
Proud	A	3.5	3.5	7	7
Celkový elektrický výkon	kW	1.6	1.6	3.2	3.2
Spotřeba vody (průměrná)**	l/h	43	43	64	64
Rozměry DxŠxV	mm	1150x1150x1050	1150x1150x1050	1650x1150x1050	1650x1150x1050
Přívod vody Ø	"	3/8	3/8	3/8	3/8
Vypouštění vody Ø	mm	63	63	63	63
Rozměry potrubí DxŠ	mm	465x395	465x395	850x470	850x470
Hmotnost (prázdný/plný)	Kg	110/130	110/130	200/220	200/220
Typ ventilátoru		Radiální	Radiální	Radiální	Radiální
Odpářovací panely					
Tloušťka	mm	100	100	100	100
Plocha	m <sup>2</sup>	2.7	2.7	3.4	3.4
Účinnost nasycení	%	88	88	88	88
Hlučnost (hladina) min/max	db(A)	Venkovní teplota: 33°C		Relativní vlhkost: 60%	
		55/68	56/69	57/72	59/73
Volný prostor (4 m vzdálenost)					

\* Pro statický výkon zařízení vs průtok vzduchu se provozní limity vztahují ke křivkám.

### VÝKONOVÁ KŘIVKA ZAŘÍZENÍ (vzhledem k max. rychlosti ventilátoru)

