


Konfigurace
s ruční klapkou



Konfigurace
s regulační klapkou
a servopohonem



Model ventilátoru s ruční klapkou	Kód Ventilátor Ruční klapka	Výkon kW	Verze	Nominální množství vzd. m ³ /h / Pa	Vzduch min / Přetlak max m ³ /h / Pa	Vzduch max / Přetlak min m ³ /h / Pa	Cena za ks bez DPH vč. klapky
VEG 50	7VEG066 7DES200	4,0 kW	Standard	12.500 / 600	4.000 / 1100	16.000 / 300	45 700,-
VEG 50	7VEG064 7DES200	4,0 kW	Atex	12.500 / 600	4.000 / 1100	16.000 / 300	52 500,-
VEG 70	7VEG086 7DES200	5,5 kW	Standard	16.000 / 700	7.000 / 1400	20.000 / 350	50 300,-
VEG 70	7VEG84 7DES200	5,5 kW	Atex	16.000 / 700	7.000 / 1400	20.000 / 350	59 000,-
VEG 90	7VEG111 7DES200	7,5 kW	Standard	18.000 / 800	7.000 / 1700	20.000 / 600	56 000,-
VEG 90	7VEG109 7DES200	7,5 kW	Atex	18.000 / 800	7.000 / 1700	20.000 / 600	65 600,-
VEG 55	7VEG055 7DES200	4,0 kW	Standard	13.500 / 600	4.000 / 1100	16.000 / 300	46 400,-
VEG 55	7VEG053 7DES200	4,0 kW	Atex	13.500 / 600	4.000 / 1100	16.000 / 300	53 700,-
VEG 75	7VEG075 7DES200	5,5 kW	Standard	17.000 / 700	7.000 / 1400	20.000 / 350	50 900,-
VEG 75	7VEG074 7DES200	5,5 kW	Atex	17.000 / 700	7.000 / 1400	20.000 / 350	59 800,-
VEG 100	7VEG100 7DES200	7,5 kW	Standard	19.000 / 800	7.000 / 1700	20.000 / 600	56 700,-
VEG 100	7VEG099 7DES200	7,5 kW	Atex	19.000 / 800	7.000 / 1700	20.000 / 600	61 300,-
VEG 125	7VEG125 7DES210	9,5 kW	Standard	22.000 / 800	12.000 / 1600	26.000 / 500	73 300,-
VEG 125	7VEG133 7DES210	9,5 kW	Atex	22.000 / 800	12.000 / 1600	26.000 / 500	76 000,-
VEG 150	7VEG150 7DES210	11,0 kW	Standard	26.000 / 800	12.000 / 1700	26.000 / 750	na přání
VEG 150	7VEG149 7DES210	11,0 kW	Atex	26.000 / 800	12.000 / 1700	26.000 / 750	88 800,-
Na přání:							
– 7DES208 ovládání ruční klapky servopohonem Belimo 230V							8 600,-/ks
– Příplatek za doplnění odporu PTC na ATEX motor pro frekv. měnič vč. dalšího štítku EC							2 100,-/ks

Popis ventilátorů VEG

- Průmyslové ventilátory vhodné k dodávce čistého nebo lehce prašného vzduchu
- Max teplota upraveného vzduchu: 80°C
- Čtyři možné způsoby orientace ventilátoru (0°, 90°, 180°, 270°)

Výrobní detaily ventilátorů VEG

- Spirálová skříň s pozinkovaným ocelovým rámem
- Vysoce účinné jednostranné sání, dozadu zahnuté lopatky vyrobené z lakované oceli velké tloušťky
- Asynchronní třífázové motory v souladu s mezinárodními standardy IEC600034, EMC 2004/108/EC, LDV 2006/95/EC, trh EU, el. krytí IP 55, třída F
- Proti-výbušná verze
- Ochrana sání vyrobená v souladu s evropskou normou
- Standardně baleno v dřevěném bednění – ventilátor bez boxového krytu
- Dodací lhůta – 2 týdny u standardního provedení, v ostatních případech ověřit při objednávce

Volitelné příslušenství na přání:

- Speciální verze pro vysoké teploty – na přání
- Systém řízení frekvence (Frekvenční měnič) – na přání
- Servopohon Belimo (s regulační klapkou) – na přání
- Pneumatický pohon (s regulační klapkou) – na přání

