



Hořákový box infrazářiče – vnitřní i venkovní instalace

Model	Výkon kW	Spotřeba ZP m ³ /h	Délka zářiče m (min-max)	Rozměr mm (d x š x v)	Váha (kg)	Cena bez DPH
RCF 35.18	32,5	3,65	20 – 30	695 x 480 x 405	85	88 700,-
RCF 50.18	46,5	5,25	30	695 x 480 x 405	85	90 200,-

Příslušenství

Model	Rozměr (mm) d x š x v	Váha (kg)	Cena bez DPH
MR1.2HC Sálavý modul dvojtrubkový ø160 mm rovný 2 m	2000 x 700 x 270	25	13 100,-
CR1.DHC Sálavý modul dvojtrubkový ø160 mm koleno 90° - pravé	1000 x 1000 x 270	19	18 600,-
CR1.SHC Sálavý modul dvojtrubkový ø160 mm koleno 90° - levé	1000 x 1000 x 270	19	18 600,-
MR1.THC Sálavý modul dvojtrubkový ø160 mm T-kus 90°	1300 x 1000 x 270	24	20 300,-
CR1.THC Extra modul dvojtrubkový ø160 mm U - koleno 180°	300 x 700 x 270	10	8 700,-
T101.273 Silikonový tmel šedý 315 ml (utěsnění konzoly na stěně)			600,-
KX1.L Prodlužovací sestava nástěnné instalace pro RCF 35-50	1000 mm		12 500,-

Poznámky:

- Sálavé moduly jsou dodávány v rozloženém stavu
- Cena hořákové jednotky zahrnuje: nerez protidešťová koncovka ø100 mm, nerez spalovací trubka ø100 x 250 mm s otvorem pro analyzátor spalin, nerez závěsná konzole na zeď, koncové koleno „U“ 180°

Regulace

- Rozvaděč ovládající 1 infrazářič RCF (jištění, reset tlačítko, termostat s týd. programem PT21)
- Centrální PC viz. individuální nabídka

5 800,-

Odkouření

viz. individuální ceník nerezových a hliníkových komínových systémů



Hořákový box infrazářiče – vnitřní i venkovní instalace

Model	Výkon kW	Spotřeba ZP m ³ /h	Délka zářiče m (min-max)	Rozměr mm (d x š x v)	Váha (kg)	Cena bez DPH
RCF 100.2S - 2°	74,0/90,0	10,4	50 – 70	900 x 535 x 600	90	125 400,-
RCF 200.2S - 2°	138,0/184,0	20,8	80 – 120	1140 x 750 x 760	170	181 000,-
RCF 300S	263,0	28,2	80 – 130	1140 x 750 x 760	170	230 200,-

Příslušenství

Model	Cena bez DPH
MR3.4H Sálavý modul dvotrubkový ø300 mm rovný 4m - jen RCF 300	17 200,-
JR32.1H Spojovací modul dvotrubkový ø250-ø300 mm rovný - jen RCF 300	9 900,-
MR2.4HC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm rovný 4m	17 200,-
MR2.2HC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm rovný 2m	10 800,-
MR2.1HC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm rovný 1m	6 800,-
MR2.4HMC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm rovný 4m	13 300,-
MR2.2HMC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm rovný 2m	9 100,-
MR2.1HMC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm rovný 1m	6 100,-
CR2.DHC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm koleno 90° - pravé	13 700,-
CR2.SHC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm koleno 90° - levé	13 700,-
CR2.D45HC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm koleno 45° - pravé	13 700,-
CR2.S45HC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm koleno 45° - levé	13 700,-
CR2.THC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm U - koleno 180°	9 500,-
SV2.45HAC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm 45° vertikální odsazení Otevřené	13 700,-
SV2.45HCC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm 45° vertikální odsazení Uzavřené	13 700,-
SV2.30HAC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm 30° vertikální odsazení Otevřené	13 700,-
SV2.30HCC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm 30° vertikální odsazení Uzavřené	13 700,-
MR2.THC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm 90° T-kus	15 400,-
MR2.YHMC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm Y-kus mezi 1 a 2 trub. modulem	14 100,-
CR2.DHMC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm koleno 90° - pravé	8 700,-
CR2.SHMC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm koleno 90° - levé	8 700,-
CR2.D45HMC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm koleno 45° - pravé	10 200,-
CR2.S45HMC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm koleno 45° - levé	10 200,-
SV.45HMAC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm 45° vertikální odsazení Otevřené	7 900,-
SV.45HMCC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm 45° vertikální odsazení Uzavřené	7 900,-
KX2.L Prodlužovací sestava nástěnné instalace pro RCF 80-100	14 700,-
KX3.L Prodlužovací sestava nástěnné instalace pro RCF 150-200-300	19 100,-
T101.273 Silikonový tmel šedý 315 ml (utěsnění konzoly na stěně)	600,-

Regulace ovládání – kompletní rozvaděč

Počet ovládání infrazářičů	Cena v Kč	
		PAPPREG
1		12 600,-
2		14 100,-
3		15 000,-

- **PAPPREG:** dvoustupňová regulace podle předem nastavených hodnot, možnost napojení na PC – Monitoring, týd. program, 1 teplotní kul. čidlo
- Teplotní kulové čidlo AC1-KT á 800,-Kč bez DPH

Odkouření - viz. individuální ceník nerezových a hliníkových komínových systémů

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH



Hořákový box infrazářiče – vnitřní i venkovní instalace

Model	Výkon kW	Spotřeba ZP m ³ /h	Délka zářiče m (min-max)	Rozměr mm (d x š x v)	Váha (kg)	Cena bez DPH
RCF 35.18	32,5	3,65	20 – 30	695 x 480 x 405	85	88 700,-
RCF 50.18	46,5	5,25	30	695 x 480 x 405	85	90 200,-

Příslušenství

Model	Rozměr (mm) d x š x v	Váha (kg)	Cena bez DPH
MR1.2HC Sálavý modul dvojtrubkový ø160 mm rovný 2 m	2000 x 700 x 270	25	13 100,-
CR1.DHC Sálavý modul dvojtrubkový ø160 mm koleno 90° - pravé	1000 x 1000 x 270	19	18 600,-
CR1.SHC Sálavý modul dvojtrubkový ø160 mm koleno 90° - levé	1000 x 1000 x 270	19	18 600,-
MR1.THC Sálavý modul dvojtrubkový ø160 mm T-kus 90°	1300 x 1000 x 270	24	20 300,-
CR1.THC Extra modul dvojtrubkový ø160 mm U - koleno 180°	300 x 700 x 270	10	8 700,-
T101.273 Silikonový tmel šedý 315 ml (utěsnění konzoly na stěně)			600,-
KX1.L Prodlužovací sestava nástěnné instalace pro RCF 35-50	1000 mm		12 500,-

Poznámky:

- Sálavé moduly jsou dodávány v rozloženém stavu
- Cena hořákové jednotky zahrnuje: nerez protidešťová koncovka ø100 mm, nerez spalovací trubka ø100 x 250 mm s otvorem pro analyzátor spalin, nerez závěsná konzole na zeď, koncové koleno „U“ 180°

Regulace

- Rozvaděč ovládající 1 infrazářič RCF (jištění, reset tlačítko, termostat s týd. programem PT21)
- Centrální PC viz. individuální nabídka

5 800,-

Odkouření

viz. individuální ceník nerezových a hliníkových komínových systémů



Hořákový box infrazářiče – vnitřní i venkovní instalace

Model	Výkon kW	Spotřeba ZP m ³ /h	Délka zářiče m (min-max)	Rozměr mm (d x š x v)	Váha (kg)	Cena bez DPH
RCF 100.2S - 2°	74,0/90,0	10,4	50 – 70	900 x 535 x 600	90	125 400,-
RCF 200.2S - 2°	138,0/184,0	20,8	80 – 120	1140 x 750 x 760	170	181 000,-
RCF 300S	263,0	28,2	80 – 130	1140 x 750 x 760	170	230 200,-

Příslušenství

Model	Cena bez DPH
MR3.4H Sálavý modul dvoutrubkový ø300 mm rovný 4m - jen RCF 300	17 200,-
JR32.1H Spojovací modul dvoutrubkový ø250-ø300 mm rovný - jen RCF 300	9 900,-
MR2.4HC Sálavý modul dvoutrubkový ø250 mm rovný 4m	17 200,-
MR2.2HC Sálavý modul dvoutrubkový ø250 mm rovný 2m	10 800,-
MR2.1HC Sálavý modul dvoutrubkový ø250 mm rovný 1m	6 800,-
MR2.4HMC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm rovný 4m	13 300,-
MR2.2HMC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm rovný 2m	9 100,-
MR2.1HMC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm rovný 1m	6 100,-
CR2.DHC Sálavý modul dvoutrubkový ø250 mm koleno 90° - pravé	13 700,-
CR2.SHC Sálavý modul dvoutrubkový ø250 mm koleno 90° - levé	13 700,-
CR2.D45HC Sálavý modul dvoutrubkový ø250 mm koleno 45° - pravé	13 700,-
CR2.S45HC Sálavý modul dvoutrubkový ø250 mm koleno 45° - levé	13 700,-
CR2.THC Sálavý modul dvoutrubkový ø250 mm U - koleno 180°	9 500,-
SV2.45HAC Sálavý modul dvoutrubkový ø250 mm 45° vertikální odsazení Otevřené	13 700,-
SV2.45HCC Sálavý modul dvoutrubkový ø250 mm 45° vertikální odsazení Uzavřené	13 700,-
SV2.30HAC Sálavý modul dvoutrubkový ø250 mm 30° vertikální odsazení Otevřené	13 700,-
SV2.30HCC Sálavý modul dvoutrubkový ø250 mm 30° vertikální odsazení Uzavřené	13 700,-
MR2.THC Sálavý modul dvoutrubkový ø250 mm 90° T-kus	15 400,-
MR2.YHMC Sálavý modul dvoutrubkový ø250 mm Y-kus mezi 1 a 2 trub. modulem	14 100,-
CR2.DHMC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm koleno 90° - pravé	8 700,-
CR2.SHMC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm koleno 90° - levé	8 700,-
CR2.D45HMC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm koleno 45° - pravé	10 200,-
CR2.S45HMC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm koleno 45° - levé	10 200,-
SV.45HMAC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm 45° vertikální odsazení Otevřené	7 900,-
SV.45HMCC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm 45° vertikální odsazení Uzavřené	7 900,-
KX2.L Prodlužovací sestava nástěnné instalace pro RCF 80-100	14 700,-
KX3.L Prodlužovací sestava nástěnné instalace pro RCF 150-200-300	19 100,-
T101.273 Silikonový tmel šedý 315 ml (utěsnění konzoly na stěně)	600,-

Regulace ovládání – kompletní rozvaděč

Počet ovládání infrazářičů	Cena v Kč	
		PAPPREG
1		12 600,-
2		14 100,-
3		15 000,-

- **PAPPREG:** dvoustupňová regulace podle předem nastavených hodnot, možnost napojení na PC – Monitoring, týd. program, 1 teplotní kul. čidlo
- Teplotní kulové čidlo AC1-KT á 800,-Kč bez DPH

Odkouření - viz. individuální ceník nerezových a hliníkových komínových systémů

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH



Hořákový box infrazářiče – vnitřní i venkovní instalace

Model	Výkon kW	Spotřeba ZP m ³ /h	Délka zářiče m (min-max)	Rozměr mm (d x š x v)	Váha (kg)	Cena bez DPH
RCF 35.18	32,5	3,65	20 – 30	695 x 480 x 405	85	88 700,-
RCF 50.18	46,5	5,25	30	695 x 480 x 405	85	90 200,-

Příslušenství

Model	Rozměr (mm) d x š x v	Váha (kg)	Cena bez DPH
MR1.2HC Sálavý modul dvojtrubkový ø160 mm rovný 2 m	2000 x 700 x 270	25	13 100,-
CR1.DHC Sálavý modul dvojtrubkový ø160 mm koleno 90° - pravé	1000 x 1000 x 270	19	18 600,-
CR1.SHC Sálavý modul dvojtrubkový ø160 mm koleno 90° - levé	1000 x 1000 x 270	19	18 600,-
MR1.THC Sálavý modul dvojtrubkový ø160 mm T-kus 90°	1300 x 1000 x 270	24	20 300,-
CR1.THC Extra modul dvojtrubkový ø160 mm U - koleno 180°	300 x 700 x 270	10	8 700,-
T101.273 Silikonový tmel šedý 315 ml (utěsnění konzoly na stěně)			600,-
KX1.L Prodlužovací sestava nástěnné instalace pro RCF 35-50	1000 mm		12 500,-

Poznámky:

- Sálavé moduly jsou dodávány v rozloženém stavu
- Cena hořákové jednotky zahrnuje: nerez protidešťová koncovka ø100 mm, nerez spalovací trubka ø100 x 250 mm s otvorem pro analyzátor spalin, nerez závěsná konzole na zeď, koncové koleno „U“ 180°

Regulace

- Rozvaděč ovládající 1 infrazářič RCF (jištění, reset tlačítko, termostat s týd. programem PT21)
- Centrální PC viz. individuální nabídka

5 800,-

Odkouření

viz. individuální ceník nerezových a hliníkových komínových systémů



Hořákový box infrazářiče – vnitřní i venkovní instalace

Model	Výkon kW	Spotřeba ZP m ³ /h	Délka zářiče m (min-max)	Rozměr mm (d x š x v)	Váha (kg)	Cena bez DPH
RCF 100.2S - 2°	74,0/90,0	10,4	50 – 70	900 x 535 x 600	90	125 400,-
RCF 200.2S - 2°	138,0/184,0	20,8	80 – 120	1140 x 750 x 760	170	181 000,-
RCF 300S	263,0	28,2	80 – 130	1140 x 750 x 760	170	230 200,-

Příslušenství

Model	Cena bez DPH
MR3.4H Sálavý modul dvotrubkový ø300 mm rovný 4m - jen RCF 300	17 200,-
JR32.1H Spojovací modul dvotrubkový ø250-ø300 mm rovný - jen RCF 300	9 900,-
MR2.4HC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm rovný 4m	17 200,-
MR2.2HC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm rovný 2m	10 800,-
MR2.1HC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm rovný 1m	6 800,-
MR2.4HMC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm rovný 4m	13 300,-
MR2.2HMC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm rovný 2m	9 100,-
MR2.1HMC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm rovný 1m	6 100,-
CR2.DHC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm koleno 90° - pravé	13 700,-
CR2.SHC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm koleno 90° - levé	13 700,-
CR2.D45HC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm koleno 45° - pravé	13 700,-
CR2.S45HC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm koleno 45° - levé	13 700,-
CR2.THC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm U - koleno 180°	9 500,-
SV2.45HAC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm 45° vertikální odsazení Otevřené	13 700,-
SV2.45HCC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm 45° vertikální odsazení Uzavřené	13 700,-
SV2.30HAC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm 30° vertikální odsazení Otevřené	13 700,-
SV2.30HCC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm 30° vertikální odsazení Uzavřené	13 700,-
MR2.THC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm 90° T-kus	15 400,-
MR2.YHMC Sálavý modul dvotrubkový ø250 mm Y-kus mezi 1 a 2 trub. modulem	14 100,-
CR2.DHMC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm koleno 90° - pravé	8 700,-
CR2.SHMC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm koleno 90° - levé	8 700,-
CR2.D45HMC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm koleno 45° - pravé	10 200,-
CR2.S45HMC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm koleno 45° - levé	10 200,-
SV.45HMAC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm 45° vertikální odsazení Otevřené	7 900,-
SV.45HMCC Sálavý modul jednotrubkový ø250 mm 45° vertikální odsazení Uzavřené	7 900,-
KX2.L Prodlužovací sestava nástěnné instalace pro RCF 80-100	14 700,-
KX3.L Prodlužovací sestava nástěnné instalace pro RCF 150-200-300	19 100,-
T101.273 Silikonový tmel šedý 315 ml (utěsnění konzoly na stěně)	600,-

Regulace ovládání – kompletní rozvaděč

Počet ovládání infrazářičů	Cena v Kč	
		PAPPREG
1		12 600,-
2		14 100,-
3		15 000,-

- **PAPPREG:** dvoustupňová regulace podle předem nastavených hodnot, možnost napojení na PC – Monitoring, týd. program, 1 teplotní kul. čidlo
- Teplotní kulové čidlo AC1-KT á 800,-Kč bez DPH

Odkouření - viz. individuální ceník nerezových a hliníkových komínových systémů

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH