

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model		FPA 103	FPA 123	TA 123	TA 223	TA 223-2SD	TA 323
Průtok vzduchu Max Venitl. Rychlost Med Min	m ³ /h	10 000	13 000	13 000	20 000	20 000	27 000
		7500	9700	9700	15 000	15 000	19 000
		5000	6500	6500	10 000	10 000	13 500
Chladicí výkon (35°C/55% R. V.)	kW	24	32	32	49	49	66
Stupeň el. krytí		IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
Napájecí napětí	V	230V/~50Hz	230V/~50Hz	230V/~50Hz	230V/~50Hz	230V/~50Hz	230V/~50Hz
Proud	A	3,7	4,8	4,8	7	7	9,3
Celkový el. příkon	kW	0,9	1,2	1,2	1,8	1,8	2,2
Spotřeba vody*	l/h	34	39	43	64	66	75
Přívod vody	Ø "	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Výpust vody	Ø mm	60	60	60	60	60	60
VZT potrubí	mm	600x600	600x600	600x600	1185x590	1185x590	1185x590
Max délka potrubí	m	5x1m.+1 koleno	5x1m.+1 koleno	5x1m.+1 koleno	5x1m.+1 koleno	5x1m.+1 koleno	5x1m.+1 koleno
Odpařovací vložky	mm	100	100	100	100	100	100
Tloušťka	m ²	2	2	2,7	3,4	3,1	4,4
Plocha	%	88	88	88	88	88	88
Účinnost nasycení							
Hlučnost min / max venk. podm. 4 m	dB(A)	49 / 65	50 / 66	50 / 66	53 / 68	53 / 68	54 / 73
Rozměry DxHxV	mm	1300x670x1300	1300x670x1300	1150x1150x1050	1610x1150x1050	1610x1150x1350	1610x1150x1350
Váha (prázdný-plný)	kg	60-75	63-78	67-88	120-146	150-180	135-163
Typ ventilátoru		Axiální	Axiální	Axiální	Axiální	Axiální	Axiální

* Testovací podmínky:

Venkovní teplota +33°C

Venkovní relativní vlhkost 60%

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model		TC 123	TC 123HP	TC 123SD	TC 223	TC 223HP							
Průtok vzduchu Venitl. Rychlost	m ³ /h	10 000	9000	10 000	20 000	19 000							
		6500	3500	6500	10 000	6000							
Chladicí výkon (35°C/55% R.V.)	kW	24	24	24	49	49							
Stupeň el. krytí		IP55	IP55	IP55	IP55	IP55							
Napájecí napětí	V	400V/3N~50Hz	400V/3N~50Hz	400V/3N~50Hz	400V/3N~50Hz	400V/3N~50Hz							
Proud	A	3,5	3,5	3,5	7	7							
Elektrický příkon	kW	1,6	1,6	1,6	3,2	3,2							
Spotřeba vody*	l/h	43	43	43	64	64							
Přívod vody	Ø "	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8							
Výpust vody	Ø mm	60	60	60	60	60							
VZT potrubí	mm	395x465	395x465	600x600	850x470	850x470							
Externí tlak	Pa	80	250	80	80	250							
Odpařovací vložky	mm	100	100	100	100	100							
							Tloušťka	m ²	2,7	2,7	2	3,4	3,4
							Plocha	%	88	88	88	88	88
							Účinnost nasycení						
Hlučnost min / max venk. podm. 4 m	dbA	55 / 61	56 / 69	55 / 61	58 / 65	59 / 73							
Rozměry DxHxV	mm	1150x1150x1050	1150x1150x1050	1150x1150x1050	1610x1150x1050	1610x1150x1050							
Váha (prázdný-plný)	kg	110-130	110-130	110-130	200-220	200-220							
Typ ventilátoru		Radiální	Radiální	Radiální	Radiální	Radiální							

* Testovací podmínky:

Venkovní teplota +33°C

Venkovní relativní vlhkost 60%