

# ColdAIR

## TECHNICKÉ PARAMETRY (Ver.2023)

Model		TC 123.F4	TC 123.F9	TC 223.F4	TC 223.F9
Průtok vzduchu min / max	m <sup>3</sup> /h	6500/10000	6500/10000	12000/19000	12000/19000
Napájecí napětí	V/~Hz	400V/3N~50Hz	400V/3N~50Hz	400V/3N~50Hz	400V/3N~50Hz
Proud	A	3.5	3.5	7	7
Celkový elektrický výkon	kW	1.6	1.6	3.2	3.2
Spotřeba vody (průměrná)*	l/h	43	43	64	64
Stupeň krytí		IP55			
Rozměry D x Š x V	mm	1600x1600x1050	2100x2100x1050	2050x1600x1050	2550x2100x1050
Přívod vody Ø	"	3/8	3/8	3/8	3/8
Vypouštění vody Ø	mm	63	63	63	63
Rozměry VZT potrubí DxŠ	mm	465x395	465x395	850x470	850x470
Hmotnost (prázdný / plný)	kg	180/210	210/240	270/300	310/340
Typ ventilátoru		Radiální	Radiální	Radiální	Radiální
Max délka potrubí		5x1m+1 koleno	5x1m+1 koleno	8x1m+1 koleno	8x1m+1 koleno

### Odpařovací palnely

Tloušťka	mm	100	100	100	100
Plocha	m <sup>2</sup>	2.7	2.7	3.4	3.4
Účinnost nasycení	%	88	88	88	88

### Testovací podmínky

Venkovní teplota: 33°C

Relativní vlhkost: 60%

Hlučnost (hladina) min/max	db(A)	53/65	52/64	55/70	54/69
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Volný prostor (4 m vzdálenost)